


| Optical Spec | | 光学仕様 | | Notice | | 特記 | | SCALE | 尺度 | DATE | 日付 | MODEL NAME | 機種名 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|------------------|-------|------------|-----------|----|------------|-----|
| Mag. 倍率 | 2 ± 0.06 ($\pm 3\%$) | Resolution 分解能 | 8.0 μm | Compatible Camera : $\leq \frac{2}{3}$ " | CoC 許容錯乱円直径が $40\mu\text{m}$ の時 |  THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法 UNIT : mm | D.O.F. = 0.48 mm | 1 : 1 | 2015.12.24 | HR-2F-110 | | | |
| W.D. 作動距離 | 110 ± 3.3 mm | Optical Distortion 光学歪み | 1.50 % | Calculation conditions | | | | | | | | | |
| Eff. F.No. 有効F値 | 23.8 | TV Distortion テレビ歪み | 0.49 % | Compatible pixel : 10 μm | | | | | | | | | |
| N.A. 開口数 | 0.042 | | | Correspond λ : 550 nm | | | | | | | | | |
| D.O.F. 被写界深度 | 0.39 mm | | | Correct Iris Stop : ϕ mm | | | | | | | | | |